

Acide chlorhydrique 23% minimum, n°CE 231-595-7

H290 Peut être corrosif pour les métaux. H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. H335 Peut irriter les voies respiratoires. P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P103 Lire l'étiquette avant utilisation. P260 Ne pas respirer les brouillards ou vapeurs. P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P280 Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau / se doucher. P304 + P340 EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P501 Eliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.



DANGER
FDS du 18.06.14 - V5.1

Fiche de données de sécurité disponible
sur le site www.quickfds.com

acide chlorhydrique

23%

- Détartrant
- Décapant
- Régulation pH



Les astucieux.com

UTILISATION et MODE D'EMPLOI

Pour décaper et détartrer les métaux :
4 volumes d'eau + 1 volume d'acide.

Pour nettoyer ciment, tartre, moisi sur le carrelage : 4 volumes d'eau + 1 volume d'acide.

Pour rénover marbres de plein air, pierres de terrasse, cuivres oxydés : 4 volumes d'eau + 1 volume d'acide.

Pour déboucher et détartrer les canalisations et WC : utiliser pur. Ne jamais verser l'acide sur une base : soude caustique, lessive de soude, javel...

Pour rectifier le pH trop élevé de l'eau des piscines : verser l'acide dans les skimmers. Pour abaisser le pH de votre eau de 0,1 unité, utiliser 150ml par tranche de 10 m³ d'eau. Ces valeurs sont données à titre indicatif et ne se substituent en aucun cas à un dosage de l'eau de la piscine, chaque eau de piscine ayant ses propres caractéristiques influant sur le dosage.

Interdit pour les fosses septiques.
Toujours verser l'acide dans l'eau et non l'inverse.
Rincer après usage.
Ne pas coucher la bouteille.
Ne pas utiliser sur l'acier inoxydable.

N460501E08-A ???/??



Conditionné en

FRANCE



ARDÉA
48 ROUTE NATIONALE
25220 ROCHE-LEZ-BEAUPRÉ
Tél: 03 81 60 57 60
WWW.ARDEACROUPE.COM



CENTRE ANTIPOISON : 01 40 05 48 48