


## ICTA 3422 Premium FRLSOH

### Description

- Gaine pour la protection de câbles électriques.
- Matière : Polyoléfines
- Couleur : Blanche à liserés bleus avec **double peau pour une meilleure glisse**
- Norme d'installation **NF C 15-100**
- Norme **NF EN 61386-22**
  - Résistance à l'écrasement 750 N à 23°C
  - Résistance aux chocs : 6 J à -5°C
  - Non propagateur de la flamme (brûleur 1kW)
  - T°C d'utilisation : mini à : -5°C , maxi à 90°C
- Marquage CE



### Avantages et caractéristiques techniques

- Marquage métrique décroissant pour une utilisation plus rapide
- Glisse améliorée :
  - Double peau
  - Tire fil acier galvanisé cranté et nylonisé
  - Passage des câbles facilité grâce aux annelures serrée
- Non propagateur de la flamme, garantie sans halogène (<0.5%)
- Equipée d'un bouchon RT2012



### Gamme, dimensions, conditionnement

Couronne de 100m sous poche thermo-rétractable facilitant le déroulage par l'intérieur de la couronne  
Livraison avec ou sans **fil de tirage rouge cranté nylonisé** pour une meilleure glisse.

DN (mm)	Conditionnement	Palettisation (m)
16	100M	3500
20	100M	2400
25	100M	2000

### Type de pose

Type de pose	Souterraine	En saillie		Encastrée		
		Intérieur	Extérieur	Murs	Planchers	Dalles
	✘	✔	✘	✔	✔	✔

## Raccordement et mise en oeuvre

---

### En apparent :

- La gaine doit être fixée à l'aide de colliers évitant sa déformation.  
Une fixation est nécessaire de part et d'autre de tout accessoire et lors d'un changement de direction.  
On recommande une distance de fixation de 0.80m pour l'ICTA.

### En encastré :

- La gaine doit être terminée par une boîte de connexion.
- L'encastrement de la gaine dans un conduit de fumée ou son doublage est proscrit.
- L'encastrement en saignée dans les planchers est interdit.

### Choix du diamètre de la gaine :

- Le câble doit pouvoir être retiré ultérieurement.  
Il convient d'appliquer la règle suivante : la section d'application des câbles ne doit être supérieure au tiers de la section de la gaine.

**La responsabilité du Groupe ELYDAN ne pourrait être engagée en cas d'utilisation différente du produit et en cas de non respect des conditions de pose**