

Caractéristiques

- **Tous supports :** bois, métal*, béton, carrelage, verre...
- **Pénètre, décolle et détruit en profondeur :** peintures, vernis, lasures, crépis, colles, mastics...
- **Décapant prêt à l'emploi** gélifié, ne coule pas.
- **Surpuissant :** enlève les couches multiples et anciennes.
- **N'altère pas les supports.**
- **Rendement :** 3 à 4 m² par litre environ (peut varier selon l'âge, l'épaisseur et la qualité du revêtement à décaper).

* Sur l'aluminium, le zinc et le cuivre, consulter le service conseil.

Conseils

- L'action du décapant sera optimale sur un support horizontal.
- Sur de très anciennes peintures ou des peintures épaisses, griffer les couches avec un grattoir ou un abrasif 60, afin de faciliter la pénétration du décapant.
- Faire un test en cours d'action avec la spatule et réappliquer du décapant plusieurs fois si nécessaire en fonction de l'âge, de la composition et de l'épaisseur du revêtement à décaper.
- Sur un support en bois, utiliser la spatule dans le sens des fibres du bois.
- Ne pas utiliser sur plastiques, dérivés de plastique et revêtements bi-composants.**

Pour plus de conseils

Allo DECAPEX
01 56 84 03 95
www.decapex.fr

Conseil DECAPEX pour l'environnement :

Suivez les recommandations de votre municipalité pour éliminer les produits non utilisés et emballages vides, ou rapportez-les dans une déchetterie.

Mode d'emploi :

- 1. Avant ouverture, s'équiper de gants et se protéger les yeux et le visage.**
- 2. Agiter le bidon.** Dévisser le bouchon. Protéger l'ouverture avec un chiffon pendant le perçage de l'opercule intérieur pour éviter les projections. Appliquer à l'aide d'un pinceau une couche épaisse et régulière sur la surface à décaper. Travailler par petites surfaces.
- 3. Laisser agir de 3 à 30 minutes** selon la nature et l'épaisseur des couches à éliminer. 
- 4. Enlever le revêtement ramolli** avec une spatule, une brosse métallique douce ou une laine d'acier.
- 5. Rincer à l'eau froide** avec une brosse en chiendent. Rincer les outils à l'eau. Sur les bois de plaquage ou marqueterie, rincer au white spirit.
- 6. Laisser sécher 24 heures** avant d'appliquer une nouvelle finition. 

50
ANS
D'EXPERTISE

Décaper, c'est DECAPEX.

À la pointe de la recherche et de l'innovation, DECAPEX est le spécialiste reconnu des décapants haute performance. Ses produits allient efficacité, qualité, et sécurité pour un résultat parfait.



Danger Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque des lésions oculaires graves. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Porter des gants de protection. Porter un équipement de protection des yeux ou du visage. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Éviter de respirer les vapeurs. EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales, régionales, nationales, et internationales. **Ingrédients dangereux :** acétone; cyclohexanone.

Volume net 1L



PPG Retail France
ZI, route de Thennes
80110 Moreuil

1262444 - 343576

