

## Façade 32 R

Panneau roulé de laine de verre semi-rigide revêtu sur une face d'un voile de verre natuel renforcé ou d'un voile de verre noir résistant.



### Valeurs R & conditionnements - Façade 32 R

| Valeur R<br>m <sup>2</sup> K/W | Épaisseur<br>mm | Longueur<br>mm | Largeur<br>mm | Unités/<br>colis | m <sup>2</sup> /<br>colis | Colis/<br>palette | m <sup>2</sup> /<br>palette | Dispo | Code SAP | Code EAN (colis) |
|--------------------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|-------|----------|------------------|
| 1,85                           | 60              | 8 000          | 600           | 2                | 9,60                      | 18                | 172,80                      | D     | 2139136  | 4017916472230    |
| 2,50                           | 80              | 5 400          | 600           | 2                | 6,48                      | 18                | 116,64                      | S     | 2136500  | 4017916453888    |
| 3,15                           | 101             | 5 400          | 600           | 2                | 6,48                      | 12                | 77,76                       | S     | 2134047  | 4017916431428    |
| 3,75                           | 120             | 4 000          | 600           | 2                | 4,80                      | 18                | 86,40                       | S     | 2134749  | 4017916439080    |
| 4,40                           | 141             | 3 500          | 600           | 2                | 4,20                      | 18                | 75,60                       | S     | 2140690  | 4017916494690    |
| 5,00                           | 160             | 2 700          | 600           | 2                | 3,24                      | 18                | 58,32                       | S     | 2137003  | 4017916455769    |
| 5,65                           | 181             | 2 700          | 600           | 2                | 3,24                      | 18                | 58,32                       | S     | 2141192  | 4017916508731    |
| 6,30                           | 202             | 2 600          | 600           | 2                | 3,12                      | 18                | 56,16                       | S     | 2140709  | 4017916495468    |

S : Stock - Produit en stock / D : Délai - Sans minimum de commande, délai et quantité nous consulter / NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délai et quantité nous consulter



### Valeurs R & conditionnements - Façade Noir 32 R

| Valeur R<br>m <sup>2</sup> K/W | Épaisseur<br>mm | Longueur<br>mm | Largeur<br>mm | Unités/<br>colis | m <sup>2</sup> /<br>colis | Colis/<br>palette | m <sup>2</sup> /<br>palette | Dispo | Code SAP | Code EAN (colis) |
|--------------------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|-------|----------|------------------|
| 2,50                           | 80              | 5 400          | 600           | 2                | 6,48                      | 18                | 116,64                      | NS    | 2141075  | 4017916506027    |
| 3,15                           | 101             | 5 400          | 600           | 2                | 6,48                      | 12                | 77,76                       | D     | 2136583  | 4017916492269    |
| 3,75                           | 120             | 4 000          | 600           | 2                | 4,80                      | 18                | 86,40                       | NS    | 2140583  | 4017916491866    |
| 4,40                           | 141             | 3 500          | 600           | 2                | 4,20                      | 18                | 75,60                       | NS    | 2140707  | 4017916495420    |
| 5,00                           | 160             | 2 700          | 600           | 2                | 3,24                      | 18                | 58,32                       | NS    | 2136585  | 4017916492283    |
| 6,30                           | 202             | 2 600          | 600           | 2                | 3,12                      | 18                | 56,16                       | NS    | 2140708  | 4017916495444    |

S : Stock - Produit en stock / D : Délai - Sans minimum de commande, délai et quantité nous consulter / NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délai et quantité nous consulter

## Caractéristiques techniques

| Caractéristiques spécifiques I.T.E                     |                            |                       |
|--|----------------------------|-----------------------|
| Conductivité thermique ( $\lambda_p$ )                 | W/(m.K)                    | <b>0,032</b>          |
| Isolant semi-rigide                                    |                            | <b>De 60 à 202 mm</b> |
| Tolérance d'épaisseur                                  |                            | <b>T3</b>             |
| Comportement au feu                                    |                            |                       |
| Réaction au feu  | <b>A1</b>                  | Incombustible         |
| Masse combustible mobilisation (MJ/m <sup>2</sup> /cm) | Produit exonéré de calcul* |                       |
| Caractéristiques spécifiques                           |                            |                       |
| Absorption d'eau à court terme (WS)                    | kg/m <sup>2</sup>          | <b>&lt; 1,0</b>       |
| Résistance à la diffusion de vapeur d'eau              | MU                         | <b>1</b>              |

\* De par son classement A1, le produit URSA Façade est exonéré de calcul dans l'évaluation globale de la masse combustible mobilisable, comme défini par l'IT 249 (règlement sécurité contre l'incendie)

**Produit certifié conforme à la norme européenne :**  
NF EN 13162

**Code de désignation :** MW-EN 13162-T3-WS-MU1

**DoP :** <http://dop.ursa-insulation.com>

N° 33UGW32VV19071

**ACERMI :** 02/083/040

**Classement émission COV :** A+



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## Applications

- Bâtiments résidentiels collectifs et individuels
- Bâtiments non résidentiels
- Neuf et Rénovation

