

CRÉPI DÉCOLLABLE

acrylique intérieur

UTILISATION : Revêtement intérieur décoratif d'aspect crépi ou enduit taloché à l'ancienne. À base de fibre de cellulose, se décolle comme un papier peint en cas de réfection, améliore l'acoustique, décoratif. Peut se patiner à l'aide d'une cire colorée.

PRÉPARATION : Les surfaces à peindre doivent être propres, saines, sèches et sans graisse. Éliminer toute trace de peinture écaillée et cloquée. Appliquer au préalable une sous-couche adaptée.

APPLICATION : Pour un gros relief : appliquer à l'aide d'une taloche ou d'un rouleau mousse alvéolée, puis uniformiser le dessin avec un rouleau caoutchouc écorce ou picot (Consommation : 2,5 kg/m²). Pour un relief moyen : diluer avec 2 % d'eau et appliquer avec un rouleau mousse « nids d'abeilles ». (Consommation : 1,5 kg/m²). Séchage à 20°C et humidité relative de 65 % : Sec au toucher : 4 heures. Sec à cœur : 24 heures environ.

NETTOYAGE DES OUTILS : À l'eau avant séchage, ne pas jeter les eaux de lavage à l'égout.

CONSERVATION : 12 mois en emballage fermé d'origine. Après ouverture, stocker en position verticale à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité, dans l'emballage d'origine soigneusement refermé.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT : Ne pas jeter l'emballage et les résidus à l'égout, dans la nature ou avec les ordures ménagères. Contacter les services locaux pour les modalités d'élimination des peintures selon la réglementation en vigueur. (CED : 080112).

RÈGLEMENTATION COV : Conforme à la directive COV 2004/42/CE. Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/I) : 200 g/l (2010). Ce produit contient maximum 40 g/l COV.



Taloche Rouleau



Dilution Nettoyage



Sec : 24 heures



Pour 10 m²



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

15 KG

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI : Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. En cas d'ingestion : rincer la bouche, ne pas faire vomir, consulter un médecin. Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau et au savon. Peindre dans un endroit bien ventilé. Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C. Pour de plus amples renseignements, se référer à notre fiche de données de sécurité.

Utiliser pour chaque pan de mur le même n° de lot pour éviter toute nuance d'aspect.

► N°Cristal 09 69 39 99 69

SERVICE CLIENT APPEL NON SURTAXE

Fabriqué par RECA S.A.S.

EMB. 31033



gamme