CONNECTÉ

› **Compatible :**
Muller Intuitiv with Netatmo

› **Design**

› **Économie d'énergie**

Existe en versions :

Existe en coloris :

INFORMATIONS TECHNIQUES

2 Éléments chauffants
(gérés indépendamment par le cerveau ISN®)
- Résistance surfacique
- Fonte

Sources d'économies
- Détecteur de présence
- Détecteur de fenêtre ouverte

Confort simplifié
- 1 programme libre
- 3 programmes pré-enregistrés
- Verrouillage parental

THERMOSTAT

Pour connecter vos radiateurs, munissez-vous d'un module de connexion disponible en magasin

Puissance (W)	**Cotes** (mm) (H X L X E)	**Poids**** (kg)	**Code**	**Gencod**
Version horizontale				
1000	585 x 662 x 134*	19,3	A693363	3335016933637
1500	585 x 982 x 134*	25,8	A693365	3335016933651
2000	585 x 1222 x 134*	36,6	A693367	3335016933675
Version verticale				
1000	1152 x 403 x 142*	21,8	A693373	3335016933736
1500	1534 x 403 x 142*	26,3	A693375	3335016933750
Version basse				
1000	403 x 970 x 133*	17,8	A693413	3335016934139
1500	403 x 1210 x 133*	24,9	A693415	3335016934153

*Dosseret compris. **Variation possible de 10%.

Classe II

IP 24
IK 08

Régulation électronique 6 ordres modulant

AIRELEC