

# INTENS

## Peinture Façade

Pliolite®

BLANC

- EXCELLENTE ADHÉRENCE SUR FONDS DIFFICILES
- APPLICATION PAR TOUS LES TEMPS
- MURS LISSES ET ENCRASSÉS



10L +/- 70m<sup>2</sup>

# INTENS

Pliolite®

LA PEINTURE PLIOLITE® INTENS MATE RÉNOVE, DÉCORE ET PROTÈGE LES FAÇADES LISSES ET ANCIENNES. ELLE ASSURE UNE BONNE PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES, L'HUMIDITÉ ET LES SALISSURES. PEINTURE PRÊTE À L'EMPLOI.

#### PRÉPARATION DES SUPPORTS :

**Fonds sains :**  
 - Nettoyez la façade à l'eau froide à l'aide d'un jet ou d'un nettoyeur haute pression (<à 4 bars). Laissez sécher 24 heures.  
 - Appliquez le produit traitement façade.  
 - Rebouchez les fissures et les trous si nécessaire.  
 - Appliquez une sous-couche fixante à base de pliolite® (ou diluez la première couche avec 5% de White Spirit) pour faciliter l'adhérence et la tenue dans le temps de la peinture. Attendez environ 24h pour ensuite appliquer la peinture.

**Fonds poreux ou friables :**  
 - Appliquez un fixateur à base de résine pliolite pour maçonnerie extérieure, laissez sécher 3 à 4 jours. Il est fortement conseillé d'appliquer ensuite une sous-couche à base de pliolite (ou diluer la première couche à 5 % avec du White Spirit). Attendez ensuite 24 heures pour appliquer la peinture.

#### APPLICATION DE LA PEINTURE :

Appliquez la peinture façade en 2 couches en respectant le temps de séchage.

a. Mélangez bien la peinture jusqu'à obtenir un mélange homogène.  
 - 1ère couche: suivant la porosité du fond, diluez avec du White Spirit (5%)  
 - 2ème couche: non diluée

b. Commencez par les angles et les coins au pinceau.  
 c. Poursuivez au rouleau façade par bande de 60 cm de large sur 1 m de haut. Appliquez la peinture grassement de haut en bas puis croisez les passes à l'horizontal.

d. Le dernier passage se fait à la verticale encore de haut en bas, sans recharger le rouleau.

**Température d'application: 10°C à 25°C. Ne pas appliquer en plein soleil, par temps de gel ou sur supports gelés, par temps pluvieux, humide ou par vent fort.**

#### CONSERVATION :

Stockez en emballage d'origine dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité. Après ouverture, stockez en position verticale dans l'emballage d'origine soigneusement refermé.

#### PROTECTION 6 ANS :

Pour bénéficier de la protection, respectez les conseils de préparation et d'application  
 \*Attention: selon la structure du mur le rendement peut varier de 5 m<sup>2</sup> à 10 m<sup>2</sup> au litre.  
 ®PLIOLITE est une marque déposée d'OMNOVA Solutions.

#### NETTOYAGE DES OUTILS :

Pour conserver votre rouleau sans le nettoyer entre deux couches, enveloppez-le dans un sac plastique. Une fois terminé, afin de nettoyer au mieux le rouleau, raclez-le avec un couteau à lame lisse ou une spatule pour enlever un maximum de peinture. Puis rincez le rouleau au white spirit. Bien refermer l'emballage après utilisation. Ne pas jeter les résidus de lavage à l'égout.

#### LE GESTE RESPONSABLE :

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout, dans l'évier, les toilettes et la poubelle. Veillez à apporter le contenant vide ainsi que les produits non utilisés dans une déchetterie. Refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité dont vous avez besoin.

1h au toucher	12h entre 2 couches	24h complet	Rouleau façade, Pinceau	White spirit	10L ±70m <sup>2</sup> /L par couche selon support
SÉCHAGE		OUTILS		NETTOYAGE	RENDEMENT

**INFORMATIONS:**  
 Lire l'étiquette avant utilisation. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.  
 Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Porter des gants et des lunettes de protection.  
 EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche, NE PAS faire vomir, consulter un médecin.  
 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation. Pour de plus amples renseignements, se référer à notre fiche de données de sécurité.  
 Valeur limite en UE de ce produit (cata/c): 430 g/l (2010).  
 Ce produit contient au maximum 420g/l de COV.



Volume net :

10L e

Made in France - Emb.31 033

INTENS : 1, rue Nicolas Appert - 59260 LEZENNES - tél. 03 59 30 34 14



3 276006 213349

N° DE COMPO : 31 266 285 240 1A 3	FORMAT : SEAU Ø 286 H 240 Ø FOND 266	IMPRIMERIE : ROUEN
CLIENT : XXXXXXXXXXXX	PRODUIT ET MARQUE : XXXXXXXXXXXX	
RÉF. CLIENT : XXXXXXXXXXXX	FICHE TYPE : 31 266 285 240 1A 3	OPÉRATEUR : IM
COUPE : V = +276, H = +846.3	DATE : 12/07/08 16:31	PROFIL : XXXXXXXXX
COULEURS : Cyan Magenta Yellow Black		
COURBES : COURBE NULLE		

- Zones déformées
- Limite de la zone d'impression
- Limite de la zone de texte
- Zones inutilisables

12, rue des sablières  
(21) Tournai ouest I  
B-7503 Froyennes  
Andy Homerin  
Tel. +32 (0)69 250 515  
andy.homerin@evolution.com.eu

File number : 20170639  
 File name : INTENS pliolite 10L blanc  
 Die cut :  
 Gencod : 3276006213349

Date version : 4  
 17/09/18

Printing color

<span style="color: cyan;">■</span> Cyan	<span style="color: magenta;">■</span> Magenta	<span style="color: yellow;">■</span> P18C	<span style="color: black;">■</span> P303C
<span style="color: yellow;">■</span> Yellow	<span style="color: white;">■</span> -	<span style="color: red;">■</span> P032C	

Diecut color

<span style="color: purple;">■</span> Purple
--

This file is not ready to print. Trapping and overprinting will be done by the reprohouse.