

Couverture

Étanchéité

PRIMAIRE D'ACCROCHAGE SANS SOLVANT - 5 KG



Pour la préparation des supports à la pose de :

- Couverture bitumineuse en rouleau
- Membranes d'étanchéité bitumineuses soudables
- Membranes d'étanchéité bitumineuses collables ou autoadhésives

Sans solvant Prêt à diluer Facile à appliquer

5 Kg = environ 12 m²* Multi-supports

* Le rendement varie selon la dilution et la porosité du support.

Caractéristiques techniques

- Émulsion bitumineuse aqueuse.
- Sans solvant.

Précautions de stockage et d'usage

- Craint le gel lors du stockage et du séchage après application.
- À appliquer par temps sec, à température supérieure à 5 °C.
- Ne pas appliquer si risque de pluie ou de gel dans les heures suivant la pose.

Mise en œuvre

- Diluer le primaire : un volume d'eau pour deux volumes de primaire. L'eau doit être ajoutée progressivement et mélangée lentement.
- Étaler le primaire dilué sur le support préalablement dégraissé et nettoyé, au pinceau, à la brosse ou au rouleau.
- Laisser sécher entre 8 et 12 h avant la pose du revêtement bitumineux.



12, rue de la Renaissance
92184 Antony Cedex
Tél. 01 40 96 36 43
Fax. 01 40 96 36 02
www.monarflex.fr

Monarflex

faites-le facilement



25650 / 06/12 / EE1-29