



Imper® Fondation

Sika France S.A.S
84, rue Edouard Vaillant
93350 Le Bourget
+33 1 49 92 80 00
www.sika.fr

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth - Belgium
+32 (0)9 381 65 00
www.sika.be



Contient Hydrocarbures, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)

Attention - Liquide et vapeurs inflammables- Peut provoquer somnolence ou vertiges-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette- Tenir hors de portée des enfants - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé - Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés- Rincer la peau à l'eau/Se doucher -En cas d'incendie: Utiliser du sable sec, une poudre chimique ou une mousse anti-alcool pour l'extinction - Eliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale.




Waarschuwing - Ontvlambare vloeistof en damp -Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen-Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken-Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden-Buiten het bereik van kinderen houden-Verwijderd houden van warme/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken-Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/ogbescherming/gelaatsbescherming dragen-BIJ CONTACT MET DE HUD (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Spoel de huid af met water of neem een douche-In geval van brand: Gebruik bluspoeier, CO₂, waternevel (mist) of schuim-Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met lokale regelgeving.



Achtung - Flüssigkeit und Dampf entzündbar-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen-Ist ärztlicher Rat erforderlich. Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen-Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen-Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen Gesetzen entsorgen. Zum Löschen Löschpulver, CO₂, Sprühwasser (Nebel) oder Schaum verwenden. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/ogbescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUD (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoeien/afdouchen. Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met lokale regelgeving.

Valeur limite UE pour ce produit (cat. II(A)): 500 g/l - ce produit contient max 390 g/l COV



Imper® Fondation

Imperméabilisation et protection des fondations Afdichting en bescherming van funderingen Imprägnierung und Fundamentschutz



- ▲ Prêt à l'emploi
- ▲ Protection longue durée
- ▲ Haut pouvoir couvrant
- ▲ Efficace et économique

- ▲ Gebruiksklaar
- ▲ Langdurige bescherming
- ▲ Hoog dekvermogen
- ▲ Doeltreffend en economisch

- ▲ Gebrauchsfertig
- ▲ Lang anhaltender Schutz
- ▲ Hohe Deckkraft
- ▲ Leistungsstark und wirtschaftlich

10 litres pour env. 20 - 30 m²
10 liter voor ong. 20 - 30 m²
10 liter für ca. 20 - 30 m²



Imper® Fondation

Imperméabilisation et protection des fondations

(fr)

Domaines d'application
• Vernis bitumineux de couleur noire pour l'imperméabilisation et la protection des fondations en béton ou maçonneries enduites.
Caractéristiques
• Forme sur le support un film imperméable qui empêche les infiltrations d'eau dans les fondations et les murs enterrés en béton ou maçonneries enduites.
• Evite la formation de salpêtre.
• Protège les bétons et s'oppose à leur dégradation par les eaux pures et agressives.
• Forme un film continu et homogène qui obture les canaux capillaires.
Mode d'emploi
• Sur support propre et sec, appliquer au rouleau, au pinceau ou au pistolet, en 2 ou 3 couches croisées et selon la porosité du support.
Consommation
• Selon support : 2 à 3 m²/L pour 2 couches.
Séchage
• Temps d'attente entre 2 couches env. 10h à + 20°C.
Nettoyage des outils
• White spirit.
Conservation
• 1 an dans son emballage d'origine, stocké à l'abri du gel, de l'humidité et de la chaleur.

Avant utilisation, consulter la version la plus récente de la notice produit.

Afdichting en bescherming van funderingen

(nl)

Toepassingen
• Zwarte bitumineuze verf voor : Afdichting en bescherming van funderingen in beton of bepleisterd metselwerk.
Kenmerken
• Vormt een afdichtende film die watersijpeling in funderingen en ingegraven muren in beton of bepleisterd metselwerk tegenhoudt.
• Voorkomt de vorming van salpeter.
• Beschermt betonnen constructies tegen beschadiging door zuiver en agressieve water.
• Vormt een doorlopend en homogene film die de capillairen afdicht.
Gebruiksaanwijzing
• Op proper en droog ondergrond, aanbrengen bij middel van een verfrol, kwast of airless pistool, in 2 of 3 gekruiste lagen in functie van de porositeit van de ondergrond.
Verbruik
• In functie vande ondergrond : 2 à 3 m²/L voor 2 lagen.
Droogtijd
• Wachtijd tussen 2 lagen : Ong. 10 u bij +20°C.
Reiniging gereedschap
• White spirit.
Bewaring
• 1 jaar in de oorspronkelijke verpakking, vorst- en vochtvrij opgeslagen en beschermd tegen hitte.


Receptief vóór gebruik de meest recente versie van het product informatieblad.

Imprägnierung und Fundamentschutz

(de)

Anwendungsgebiete
• Bituminöse, schwarze Beschichtung für : Imprägnierung und Schutz von Fundamenten aus Beton oder verputztem Mauerwerk.
Eigenschaften
• Bildet auf dem Untergrund eine imprägnierende Schicht, die das Eindringen von Wasser in Fundamente und erdberührte Wände aus Beton oder verputztem Mauerwerk verhindert.
• Verhindert die Bildung von Salpeter.
• Schützt Beton und wirkt der Schädigung durch klares oder aggressives Wasser entgegen.
• Bildet eine durchgängige und homogene Schicht, die feinste Risse abdichtet.
Verarbeitungshinweise
• Auf sauberem und trockenem Untergrund, austragbar mit Rolle, Pinsel oder Spritzpistole in 2 bis 3 überkreuzten Lagen und je nach Porosität des Untergrunds.
Verbrauch
• Je nach Untergrund : 2 bis 3 m²/L bei 2 Lagen.
Trockenzeit
• Wartezeit zwischen 2 Lagen : Ca. 10 Std. bei 20° C.
Werkzeugreinigung
• White spirit.
Lagerung
• 1 Jahr in der Originalverpackung, geschützt vor Frost, Feuchtigkeit und Hitze lagern.

Vor Gebrauch aktuelles Produktinformationsblatt beachten.



3 240240 011054



Sika France S.A.S
84, rue Edouard Vaillant
93350 Le Bourget
+33 1 49 92 80 00
www.sika.fr

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth - Belgium
+32 (0)9 381 65 00
www.sika.be

UN : 1993
Liquide Inflammable, n.s.a.

271F-05000305217M2

C2E Surlin
45500 ST DENIS DEL HOTEL - France
Tel: 02 38 59 81 81 - Fax: 02 38 59 81 12
www.c2e.fr - www.c2e.com

Seau pails soudé - 305x217 - 12L
Date : 29/08/14
Désignation : Imper Fondation

Code C2E : 271F
Code Client : 10LIMPERFONDATION
Code AS400 : 05000305217M2

Contact : Dominique BIRAY
02 38 78 09 90

Impression en 6 couleurs sur couché blanc

Cyan Magenta Jaune Noir Jaune Sika RougeSika

Bon pour accord pour l'impression

La signature du présent bon à tirer dégage notre responsabilité des erreurs de toutes sortes qui pourraient être constatées dans les textes et graphismes après impression
- Dans le cas d'un bon à tirer papier, le document est imprimé en quadri et permet de valider la position des textes et des images. Ce document ne permet pas de visualiser la surimpression.
- Dans le cas d'un cromalin numérique, le document est imprimé en quadri + teintes Pantone® et permet de valider la surimpression et la cible chromatique à obtenir à l'impression.

Date : _____ Signature : _____

Nom : _____

1A21V-14100/14-F-FS-BVT 22811