

stratification

COMUS®

M A R I N E

TISSU ROVING 510G



tissu

1 m²

pour

stratification



PROPRIETES ET AVANTAGES

TISSU ROVING est destiné à la stratification dans le cas de construction ou de réparation moyennant l'utilisation de résine polyester.

CONSEILS D'APPLICATION

PREPARATION: il est impératif que tous les supports soient poncés, dépoussiérés, dégraissés et séchés avant toute application. Poncer la surface à réparer à l'abrasif en prenant soin de déborder d'environ 4 cm.

APPLICATION: découper un morceau de tissu de verre supérieur d'environ 3 cm à la partie à reboucher. Préparer à part la RESINE DE STRATIFICATION COMUS MARINE comme indiqué. Poser le TISSU ROVING. L'imprégner de résine avec un pinceau jusqu'à ce qu'il redevienne translucide. S'assurer à l'aide d'une raclette métallique qu'il ne subsiste aucune poche d'air. Appliquer aussitôt une deuxième couche de résine. Ces opérations sont à renouveler à chaque dépose de tissu.

CONSOMMATION: 600 à 750 g/m²

HYGIENE ET SECURITE

Le produit est dispensé de l'étiquetage conformément aux directives de la CE traitant de la classification, l'emballage, et l'étiquetage des substances dangereuses mais il est mécaniquement irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.

Fiche de données de sécurité disponible sur :
www.quickfds.com

Emb. 91552 D



Société Européenne des Peintures et Vernis.
2, Rue Rol-Tanguy. 91180 Saint-Germain-lès-Arpajon.
Tél: 33 (0)1 69 88 13 10. Fax: 33 (0)1 60 84 04 81.

stratification

