

altéa satin

peinture satinée en phase aqueuse

Points forts :

- Facile d'emploi
- Applicable sur de nombreux supports

Caractéristiques techniques :

- Poché arrondi
- Excellente opacité
- Entretien facile
- Recommandé sur toile de verre

Aspect du film sec : Satiné poché fin

Matériel d'application :

- Brosse spéciale acrylique
- Rouleau polyamide texturé 12 mm
- Pistolet

Nettoyage du matériel :

- Eau ou solvant si le produit a séché

Séchage à 23°C : 1 heure

Recouvrable : 6 heures

Dilution : prêt à l'emploi

Rendement moyen :

- 9 à 12 m²/litre sur supports lisses
- 7 à 9 m²/litre sur toile de verre

Teintes : Blanc et teintes pastel du nuancier CHROMATIC®

Domaine d'application :

- Intérieur toutes pièces
- Travaux neufs et d'entretien

Type de supports :

- Supports neufs préparés : Plaques de plâtre, carreaux de plâtre, enduits plâtre
- Toile de verre
- Anciennes peintures

Préparation des supports :

- Conformés à la norme NF DTU 59-1

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer par une température inférieure à 8°C et une hygrométrie supérieure à 70%

Pour plus d'informations :

se reporter à la fiche technique

NB : Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs

Classification :

NF T 36005 – Famille I – classe 7a2

Pendant l'application, porter des gants adéquats et des lunettes de protection

PPG PPG AC - France
Peintures Gauthier

Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union
92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10
Site internet : www.peintures-gauthier.com

Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Contient un produit biocide TP6 Protection des produits pendant le stockage : CMTT/MIT (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one et 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande sur www.quickfds.com

10L

Bien refermer les emballages entamés. Eliminer ce produit et son emballage dans un centre agréé, convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Ne pas jeter le produit à l'égout.



NF Environnement peintures, vernis et produits connexes NF 130. www.ecolabels.fr

Cette marque NF Environnement conjugue efficacité et écologie :

- garantie des performances : pouvoir masquant et séchage.
- limitation des impacts sur l'environnement au cours de sa fabrication et du fait de sa composition (teneur réduite en solvants et absence de certaines substances dangereuses)

AFNOR Certification - 11, rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint-Denis cedex



Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient maximum 1 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).