Ripolin

QUALITÉ INSPIRÉE

Au cœur du savoir-faire Ripolin se trouve quelque chose d'unique : VOUS.

Vos vies, vos envies nous inspirent.
Qu'il s'agisse d'un heureux évènement ou d'une irrésistible envie de changement, nous vous accompagnons dans vos travaux de peinture depuis plus de 125 ans.

Nous innovons sans cesse pour créer des peintures de qualité qui vous ressemblent.

Chez Ripolin, la qualité c'est vous qui nous l'inspirez.

Formule qui purifie l'air intérieur

Le saviez vous ?

L'air dans votre maison peut être beaucoup plus pollué que celui à l'extérieur.

Notre formule élimine jusqu'à 60% du formaldéhyde en 24 heures. Action longue durée 6 ans*.
*sauf pour les teintes d'aspect brillant.

Les conseils Ripolin

Retrouvez toutes nos vidéos conseils et astuces sur **www.ripolin.fr**

Préparation du support

Avant toute mise en peinture et pour obtenir un résultat optimal, nous vous recommandons de bien préparer le support à peindre. Le support doit être sain, propre et sec.

Sur fonds neufs : brosser, dépoussiérer et appliquer la sous-couche Ripolin appropriée au support.

Sur anciennes peintures : lessiver, rincer et laisser sécher à cœur le support. Dépolir les surfaces brillantes ou satinées. Appliquer la sous-couche Ripolin appropriée au support.

Sur peintures écaillées, fissurées : éliminer les parties non adhérentes. Reboucher les fissures, enduire si nécessaire, bien laisser sécher à cœur le support puis agir comme sur un fond neuf.

Sur papier à peindre : attendre 8 jours après la pose du papier peint afin que la colle soit parfaitement sèche.

Mise en peinture

Température idéale de mise en œuvre : entre 10°C et 25°C.
La peinture est prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation avec une spatule plate. Charger généreusement le rouleau et appliquer de façon régulière et homogène. Ne pas croiser plus d'une fois. Pour éviter d'éventuelles traces de reprise, toujours terminer le pan de mur qui a été entamé.
Pour un résultat optimal, certaines teintes vives peuvent nécessiter l'application de plusieurs couches.

Matériel : pour les teintes métallisées et brillantes, utiliser un rouleau laqueur 8/10 mm. Pour les teintes satin, utiliser un rouleau de 12 mm. Pour les boiseries et les angles, utiliser un pinceau rond ou à rechampir. Pour une application au pistolet, se reporter aux données techniques du matériel utilisé.

Séchage : sec au toucher en 1 heure environ. La peinture est recouvrable après 6 heures. La résistance au lessivage est obtenue après environ 3 semaines de séchage.

Nettoyage : nettoyer vos outils dès la fin de l'application en enlevant préalablement l'excès de peinture avec une spatule et en les lessivant à l'eau tiède et au savon. En cas de taches, nettoyer immédiatement avec un chiffon propre imbibé d'eau.

Précautions d'usage

Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
Contient du (de la) 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one et mélange de : 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7] ; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1).
Peut produire une réaction allergique.

Travailler dans une pièce bien ventilée. Conserver au frais à l'abri du gel, 12 mois dans son emballage d'origine entamé. Conserver les emballages soigneusement fermés. Pour un usage pistolet : ne pas respirer les aérosols.
En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
Eliminer le contenu et le récipient conformément à la réglementation.

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/d) : 130g/l (2010). Pour les teintes satin et métal, ce produit contient moins de 1g/l COV. Pour les teintes brillantes, ce produit contient max 25g/l COV.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Pour en savoir plus sur ce produit Ripolin, flashez ce code avec votre smartphone

Besoin d'une information, un conseil ?
Service Consommateurs :
Z.I de Thennes - 80110 Moreuil
03 22 35 38 89 - www.ripolin.fr

Emb. 80570