



# Wish Connect

Radiateur à Chaleur Douce Intégrale CDI®

**CONNECTÉ**

- > **Compatible :**  
Muller Intuitiv with Netatmo
- > **Design**
- > **Économie d'énergie**



Existe en versions :



Existe en coloris :



## INFORMATIONS TECHNIQUES

**2 Éléments chauffants**  
(gérés indépendamment par le cerveau ISN®)

- Résistance surfacique
- Fonte

**Sources d'économies**

- Détecteur de présence
- Détecteur de fenêtre ouverte

**Confort simplifié**

- 1 programme libre
- 3 programmes pré-enregistrés
- Verrouillage parental

## THERMOSTAT



Pour connecter vos radiateurs, munissez-vous d'un module de connexion disponible en magasin



Puissance (W)	Cotes (mm) (H X L X E)	Poids** (kg)	Code	Gencod
Version horizontale				
1000	585 x 662 x 134*	19,3	A693363	3335016933637
1500	585 x 982 x 134*	25,8	A693365	3335016933651
2000	585 x 1222 x 134*	36,6	A693367	3335016933675
Version verticale				
1000	1152 x 403 x 142*	21,8	A693373	3335016933736
1500	1534 x 403 x 142*	26,3	A693375	3335016933750
Version basse				
1000	403 x 970 x 133*	17,8	A693413	3335016934139
1500	403 x 1210 x 133*	24,9	A693415	3335016934153

\*Dossieret compris. \*\*Variation possible de 10%.



Classe II

IP 24  
IK 08

