

## FR IMPRESSION UNIVERSELLE ET MASQUANTE EN PHASE AQUEUSE

**Bulls Eye 1-2-3** est un primaire universel en phase aqueuse qui combine le séchage rapide avec un excellent pouvoir masquant. **1-2-3** est recouvrable par toutes les finitions courantes du bâtiment.

**Impression : 1-2-3** est recommandé pour tous types de surfaces en intérieur & extérieur telles que bois, cloison sèche, enduit projeté, plâtre et maçonnerie, béton et stuc, brique, portes bois et métalliques, clin et panneaux, aluminium et acier galvanisé et PVC. **1-2-3** fixe et bloque les surfaces poreuses. Evite les embus.

**Pouvoir masquant : 1-2-3** opacifie la plupart des taches comme les marques de crayon gras, les graffiti, les taches de graisse, encre, asphalte, taches légères de rouille et empêche la migration vers la couche de finition du tanin de certains bois (Chêne, Cèdre, Séquoia). Les essences de bois très poreuses telles que le Cèdre et le Redwood peuvent nécessiter 24 h de séchage avant application de la couche de finition. 2 couches de **1-2-3** sont parfois nécessaires.

**Accrochage : 1-2-3** offre une exceptionnelle adhérence sur surfaces fermées: peintures brillantes et vernis, PVC, méalminé brillant, aluminium, acier, acier galvanisé, céramique et carrelage sans ponçage. **1-2-3** contient des liants qui fixent les fonds farinants.

**Préparation de surface :** Les surfaces doivent être propres, sèches, cohérentes sans poussières, saletés, graisse, huile, cire, moisissures, résidus de colle à papier. Eliminer les anciennes peintures non adhérentes. Eliminer la rouille par grattage/brossage métallique. Nettoyer les taches les plus importantes. Recouvrir les nœuds du bois avec le primaire **B-I-N**.

**Application :** **1-2-3** s'applique à la brosse, rouleau ou pistolet airless (bien suivre les instructions du fabricant d'équipement). Appliquer à une température ambiante entre 10 °C et 32 °C avec une humidité relative inférieure à 85%.

**Mise à la teinte :** 2% de colorant universel maximum par litre.

**Rendement :** 9 à 12m<sup>2</sup>/L selon méthode d'application et état du support.

**Séchage :** 30 minutes au toucher, recouvrable en 1 heure. La polymérisation complète est obtenue en 7 jours.

**Nettoyage :** A l'eau savonneuse tiède.

**Limites d'emploi :** **1-2-3** n'est pas recommandé pour application sur les sols ou toutes surfaces horizontales pouvant faire l'objet d'une immersion ou d'un contact prolongé avec l'eau.


Consulter la notice technique ([www.zinssereurope.eu](http://www.zinssereurope.eu)). Fiche de données de sécurité disponible sur demande.



« \*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) ».



850.FR.2.5



5 413436 050320



Primaire multi-usages  
en phase aqueuse

Intérieur/Extérieur

Très opacifiant/  
Masque les taches

Adhère sur toutes surfaces  
sans ponçage

Recouvrable par  
toutes peintures

Nettoyage des outils  
à l'eau

Blanc/Base P

# Bulls Eye 1-2-3®

## INTERIEUR / EXTERIEUR

## PRIMAIRE MASQUANT

## IMPRESSION UNIVERSELLE



Sec en 30 minutes

Recouvrable en 1 heure



2.5L e

1-2-3  
E = EXCELLENT (meilleure recommandation)  
G = BON (peut être utilisé sur cette surface)  
NR = NON RECOMMANDÉ

### INTERIEUR

E Mur sec  
E Plâtre (1)  
G Lait de chaux / enduit à la chaux  
G Nouvelles garnitures en bois / portes  
G Contreplaqué  
E Brique  
E Béton (1)  
E Matériaux neufs (2) / anciens galvanisés  
E Aluminium / acier inoxydable  
E Fibre de verre / PBT  
E Peintures brillantes / verre  
NR Vernis / lasures pour bois

### EXTERIEUR

E Cèdre & séquoia  
E Plastisol™  
E Brique  
E Béton / stuc  
E Peintures brillantes / verre  
E Matériaux neufs (2) / anciens galvanisés  
E Aluminium / acier inoxydable  
G Fer forgé / fonte / cuivre  
E PVC  
E Revêtements en poudre\*

### TACHES

G Saignement de tanin  
NR Nœuds et faux bois  
E Rouille instantanée + flash rusting  
E Goudron / bitume / asphalte  
G Créosote  
E Rouge à lèvres / crayon à lèvres

\*Abrasez et dégraissez les revêtements en poudre non altérés avant d'appliquer l'apprêt. (1) Laissez le plâtre/ciment et le stuc neufs sécher pendant 60 à 90 jours avant de recouvrir. (2) Dégraissez l'acier galvanisé neuf avec de l'alcool à brûler avant d'appliquer l'apprêt.

## Zinsser Bulls-Eye 1-2-3®

**Contient :** 2,4,7,9-tétraméthyl-5-yne-4,7-diol; 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; 2-ocetyl-2H-isothiazole-3-one et Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7] et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1)

**FR Attention** Peut provoquer une allergie cutanée. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Porter des gants de protection. Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales, régionales, nationales, et internationales. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. COV du produit prêt à l'emploi : IIA/g. Impressions. Valeurs limites de l'UE : 30g/l (2010). Ce produit contient un maximum de 30 g/l de COV.

RUST-OLEUM EUROPE  
N.V. Martin Mathys S.A. - Kolenbergstraat 23 - 3545 Zelem - Belgium  
T: +32 (0)13 460 200 - www.rustoleum.eu - info@rustoleum.eu  
Tor Coatings Limited - Unit 21 White Rose Way - Follingsby Park, Gateshead - Tyne & Wear, NE10 8YX - United Kingdom - T: +44(0)191 410 6611 - enquiries@tor-coatings.com

UFI : MSF1-W0EM-P005-D7P7

a RUST-OLEUM brand

