

**fr** Mastic colle polyuréthane pour la fixation, l'étanchéité et le calfeutrement

- Adhère sans primaire sur verre, acier, PVC, zinc, fibres-ciment, aluminium, marbre, terre cuite, béton, brique, bois...
- Bonne résistance aux intempéries et aux chocs thermique.

**Mode d'emploi**

Couper la canule à la dimension du joint à réaliser et appliquer le mastic avec un pistolet.

- Température d'application: + 5°C à + 40°C.

- Nettoyage des traces de mastic frais:
  - sur les supports: white spirit,
  - sur les outils: white spirit ou lingettes Sika® Clean,
  - sur les mains: lingettes Sika® Clean

Tenir hors de portée des enfants.

Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. Éliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale

*Avant utilisation, consulter la version la plus récente de la notice produit.*




**Attention**

Contient: Pentamethyl piperidylsebacate, Hardener LI (Isophoronedialdimine). Peut provoquer une allergie cutanée. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols. Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. Éliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale. Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.




\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



**Sika France S.A.S.**  
84, rue Edouard Vaillant  
93 350 Le Bourget  
+33 1 49 92 80 00  
www.sika.fr

Pour toute question technique, contactez notre hotline au  
**0 825 825 886** 0,15 € TTC/min  
 accessible du lundi au vendredi : 8 h 00 à 12 h 00 - 14 h 00 à 17 h 30



**Sikaflex® -11FC+**



**Mastic Colle**

Peut être peint



▲ Mastic colle élastique multi-usages pour fixation, étanchéité et calfeutrement en maçonnerie, couverture, menuiserie, sanitaire, agencement...

- ▲ Intérieur et extérieur.
- ▲ Résiste à l'eau, aux intempéries, aux UV.
- ▲ Elasticité importante et durable.

**POLYURÉTHANNE**