

PAS047 : TIGE FILETEE PR AMPOULE CHIM. 8X110



Réf. : PAS047

Page catalogue : [1002](#)

Particularités :

pas de contrainte d'expansion.

Permet des distances aux bords et des entraxes réduits.

Fixation étanche, résistance aux vibrations.

Capacité de charges très élevée : fixation dans le béton de 25 MPa : de 400 à 6 000 kg admissibles.

Dimensions en mm. Performant : résistances similaires aux ancrages avec résine de scellement.

Tige filetée acier avec écrou et rondelle - prix à la pièce

Long. : 110

Tige ø : 8

Ep. pièce à fixer : 20

Entraînement hexagonal + pointe biseautée. Douille de vissage incluse dans chaque boîte.

Réf. Four. M08110

Code EAN 3553975330018

Conditionnement : 1

Suremballage : 300

MESSAGES D'AVERTISSEMENT

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.



DANGER



DANGER



DANGER

N° ONU ou N° UN 1866

[AUTRES PHOTOS DU PRODUIT](#)
Groupe d'emballage III - matières facilement inflammables

