PRIMAIRE d'ACCROCHAGE ANTI-GOUTTE

EMPLOI

Primaire d'accrochage "Anti-Goutte" pour enduits de sol et colles carrelages.

• QUALITÉS
- Améliore l'adhérence sur supports poreux ou à faible porosité.
- Formule "Anti-Goutte" pour un gravail propre et rapide.
- Facile d'application au rouleau.
- Aspect rugueux pour augmenter l'accroche.
- Adapté aux supports neufs et rénovation.

• DOMAINES D'EMPLOI
- Neuf et Rénovation.
- Mur et sol intérieurs.

• SUPPORTS ADMISSIBLES (cf. DTU & CPT en vigueur)

Neufs
- Béton, chape et enduit au mortier de ciment.
- Chape fluide ciment, chape anhydrite.
- Chape sèche.
- Béton allégé.
- Béton cellulaire.
- Enduit et carreaux de plâtre ou plaques de plâtre.
- Cloisons en carreaux de terre cuite.
- Panneaux bois stables (CTBH, CTBX et OSB).

Anciens
- Anciens carrelages adhérents (collés ou scellés).
- Ancienne peinture de sol ou murale, adhérente et résistante.
- Dalles en PVC rigides.
- Chape asphalte sablée.
- Parquet stable collé ou sur lambourdes.
- Traces de colle acrylique, vinylique, néoprène, bitumeuse.

• SUPPORTS INTERDITS
- Sol humide en permanence ou soumis à des remontées d'eau capillaire.
- En milieu immergé (piscine, bassin etc.).
- En extérieur.

• PRODUITS ASSOCIÉS
- Enduits de sol, mortiers colles C2/C2S et adhésifs D1/D2 de la gamme PRB.
- Résine **SPEC PRESERFOND.**

• PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
- Température comprise entre + 5° C et + 35° C.
- Ne pas appliquer sur supports gelés ou en cours de dégel, chauds ou en plein soleil, trempés.
- Protéger les huisseries et vitres contre les projections.
- Protéger les zones traitées contre les retombées importantes de salissures ou de poussières.

• RECOMMANDATIONS
- Conservation dans l'emballage d'origine non ouvert, à l'abri de la chaleur et du gel. **NB :** Tout produit entamé doit être soigneusement refermé et utilisé rapidement, sous peine de voir le produit perdre ses propriétés. **Date Limite d'Utilisation du produit (DLU) :** voir sur l'emballage.
- Nettoyage des outils et des taches à l'eau avant séchage.
- Consulter la fiche technique et la fiche de données de sécurité avant utilisation.

MISE EN ŒUVRE

• PRÉPARATION DES SUPPORTS (cf. DTU, CPT)

Se reporter aux fiches Procédés PRB
- Les supports devront avoir un état de surface résistant et propre, être dépoussiérés, ne pas ressuer l'humidité.
- Les traces de plâtre, de corps gras, de cire, la laitance superficielle etc. seront éliminées.
- Anciens carrelages ou anciennes peintures* : nettoyer avec une lessive sodée. Bien rincer puis laisser sécher.

* *Dans le cas de peinture, poursuivre en dépolissant avec un abrasif gros grains et dépoussiérer.*

• PRÉPARATION DU PRODUIT
- Prêt à l'emploi, remuer légèrement avant utilisation.

• APPLICATION
- Appliquer le produit pur au rouleau laine, à la brosse, à raison de 100 à 300 g/m² de façon à bien recouvrir la totalité de la surface.
- Laisser sécher de 2 à 4 h avant recouvrement.
- Délai maxi de recouvrement : 72 h.

• CONSOMMATION

Elle varie selon le support (rugosité, porosité) et l'utilisation soit environ :
- supports poreux : de 200 à 300 g/m².
- supports non-poreux ou rénovation : 100 à 200 g/m².

PRB - 16 rue de la Tour - CS 10018 - 85150 LES ACHARDS - FRANCE - Tél. : 02 51 98 10 10 – www.prb.fr