

Hydrocarbures, C9-C12, n-alcane, isoalcane, cycliques,
aromatiques (2-25%), n°CE 919-446-0

H226 Liquide et vapeurs inflammables. H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (par inhalation). H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P260 Ne pas respirer les vapeurs. P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P280 Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. P301 + P310 EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P304 + P340 EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. P501 Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale. FDS du 26.08.14 - V34.1



! DANGER

ATTENTION: produit pétrolier détaxé à usage réglementé (arrêté ministériel du 8 juin 1993 modifié). Interdit comme carburant ou combustible.

Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

CENTRE ANTIPOISON : 01 40 05 48 48

white spirit

Diluant
Détachant
peinture fraîche

ONYX

UTILISATION et MODE D'EMPLOI

Pour diluer peintures et vernis.

Pour entretenir le matériel de peinture. Après usage, rincer le matériel de peinture à l'eau savonneuse.

Pour nettoyer les taches de peinture fraîche sur sols et boiseries.

Pour détacher peinture fraîche et cambouis sur les tissus. Tamponner avec un chiffon imbibé, puis laver et rincer.

FAIRE UN ESSAI PREALABLE POUR VERIFIER LA COMPATIBILITE AVEC LE SUPPORT.



Conditionné en



FRANCE



ARDÉA
48 ROUTE NATIONALE
25220 ROCHE-LEZ-BEAUPRÉ
TÉL: 03 81 60 57 60
WWW.ARDEAGROUPE.COM

