

Caractéristiques

- Tous supports : bois, métal*, béton, carrelage, verre...
- Pénètre, décolle et détruit en profondeur : peintures, vernis, lasures, crépis, colles, mastics...
- Décapant prêt à l'emploi gélifié, ne coule pas.
- Surpuissant : enlève les couches multiples et anciennes.
- N'altère pas les supports.
- Rendement : 3 à 4 m² par litre environ (peut varier selon l'âge, l'épaisseur et la qualité du revêtement à décaper).

*Sur l'aluminium, le zinc et le cuivre, consulter le service conseil.

Conseils

- Nous vous recommandons, afin de récupérer facilement les déchets, d'étendre sous la zone de travail une bâche non imperméable : un vieux drap ou une couverture feront l'affaire.
- Sur de très anciennes peintures ou des peintures épaisses, griffer les couches avec un grattoir ou un abrasif 60 afin de faciliter la pénétration du décapant.
- L'action du produit est variable en fonction de l'âge, de la composition, de l'épaisseur du revêtement et de la quantité de produit appliqué sur le support à décaper.
- Ne pas appliquer sur les façades et les grandes surfaces au sol.
- Ne pas utiliser sur plastiques, dérivées de plastique et revêtements bi-composants.
- Nettoyer le décapant au white spirit sur marqueteries ou bois plaqué.



Pour plus de conseils

Allo DECAPEX
01 56 84 03 95
www.decapex.fr

Conseil DECAPEX pour l'environnement :

Suivez les recommandations de votre municipalité pour éliminer les produits non utilisés et emballages vides, ou rapportez-les dans une déchetterie.

Mode d'emploi :

1. Avant ouverture, s'équiper de gants et se protéger les yeux et le visage.
2. Agiter le bidon. Dévisser le bouchon en appuyant sur les ergots vers l'intérieur. Protéger l'ouverture avec un chiffon pendant le perçage de l'opercule inférieur pour éviter les projections. Appliquer à l'aide d'un pinceau une couche épaisse et régulière sur la surface à décaper. Travailler par petites surfaces. Renouveler l'opération jusqu'à ce que le décapant agisse.
3. Laisser agir de 3 à 30 minutes selon la nature et l'épaisseur des couches à éliminer. 
4. Enlever le revêtement ramolli avec une spatule, une brosse métallique douce ou une laine d'acier.
5. Rincer à l'eau froide avec une brosse en chiendent. Rincer les outils à l'eau.
6. Laisser sécher 24 heures avant d'appliquer une nouvelle finition. 



50
ANS
D'EXPERTISE

Décaper, c'est DECAPEX.

À la pointe de la recherche et de l'innovation, DECAPEX est le spécialiste reconnu des décapants haute performance. Ses produits allient efficacité, qualité, et sécurité pour un résultat parfait.



Danger

Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque des lésions oculaires graves. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Porter des gants de protection. Porter un équipement de protection des yeux ou du visage. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Éviter de respirer les vapeurs. EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales, régionales, nationales, et internationales.

Ingédients dangereux: acétone; cyclohexanone



PPG Retail France
ZI route de Thennes
80110 Moreuil



38282- 314732 - 343578

Volume net 2L

