

BETONNIERE B 165

Utilisation

Bétonnière électrique pour les travaux de construction.



Usage régulier



2/3 de sac de 35 kg

Par malaxage

Plus-produit

- Moteur ouvert, protection thermique. Interrupteurs magnétiques à manque de tension. Capot moteur en matière composite. Support moteur en acier galvanisé.
- Cuve boulonnée, avec bord renforcé. Blocage de la cuve par pédale et volant grand diamètre.
- Roulements de cuve à l'extérieur de la cuve pour un entretien plus facile.
- Roues en matière caoutchouc.
- Très peu d'entretien, uniquement du nettoyage.
- Garantie 1 an. Conforme aux normes et directives en vigueur.



Caractéristiques techniques

BETONNIERE B 165

Moteur	Moteur électrique monophasé. Tension : 230 V, 50 Hz. Puissance : 0,6 kw. Protection IP 44. Courroie Poly V.	Niveau sonore	98 dB
	Cuve	Volume cuve : 160 litres. Volume de malaxage : 135 litres.	Dim. produit
Dim. palette			1250 x 2450 x 1350 mm.
Structure	Couronne et pignon en fonte. Protection couronne en matière composite. Châssis boulonné.	Poids	56 kg.
		Conditionnement et codes	Montée x 6 pièces : 315516901 EAN : 3155031551698.