2,5L + 20% GRATUIT

PLAFOND
BLANC LUMIÈRE

Plafond Blanc Lumière est une peinture en phase aqueuse d'aspect mat, idéale pour les plafonds en bon état. Cette peinture, facile à appliquer, sèche rapidement pour un résultat impeccable.

NE JAUNIT PAS
Un blanc qui reste lumineux plus longtemps.

MAT
Masque les imperfections.

SÉCHAGE RAPIDE
Sec au toucher en 20 minutes(1).

Cette peinture est idéale en intérieur pour les plafonds en bon état des pièces à vivre (séjour, chambre, entrée, bureau…)

AkzoNobel

Dulux VALENTINE

2,5L + 20% GRATUIT

PLAFOND
BLANC LUMIÈRE

SÉCHAGE RAPIDE 20 MIN(1) SEC AU TOUCHER

LUMINEUX PLUS LONGTEMPS

MASQUE LES IMPERFECTIONS · FAIBLE ODEUR

BLANC MAT 3L/±36M²

2,5L + 20% GRATUIT

Planet Possible

www.duluxvalentine.com

Dulux VALENTINE

AkzoNobel

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE
Une société du groupe AkzoNobel

3 031520 098083

Dulux VALENTINE

CONSEILS DE PRÉPARATION

Toute surface doit être saine, propre, sèche et convenablement préparée.

- **Supports bruts ou neufs :** Bois, plaques de plâtre, plâtre, ciment, enduit : dépoussiérer. Appliquer une sous-couche Julien adaptée au support.
- **Supports déjà peints :** Lessiver et rincer minutieusement. Éliminer les parties écaillées et non adhérentes, reboucher les fissures avec un enduit du type Polyfilla® approprié puis poncer, dépoussiérer et appliquer une sous-couche Julien adaptée au support. Sur d'anciennes peintures brillantes ou satinées, poncer soigneusement, ou mieux, utiliser le « Délaqueur » afin d'obtenir un bon accrochage.
- **Papier peint (sauf vinyle), toile ou fibre de verre :** Dépoussiérer. Faire un essai sur 1 m² à cheval sur 2 lés pour vérifier que le papier ne se décolle pas. Si le papier ou la toile de verre vient d'être collé(e), suivre les indications de temps de séchage figurant sur le pot de colle. Sur certaines toiles ou fibres de verre à fort relief, il est nécessaire d'appliquer une sous-couche Julien adaptée au support

SERVICE CONSEIL

Conseils personnalisés, conseils techniques et adresses de magasins, des spécialistes sont à votre écoute pour répondre à toutes vos interrogations. Le site internet Dulux Valentine est également à votre disposition pour vous accompagner dans votre projet.
Tél. 03.44.64.93.32 – www.duluxvalentine.com
Z.I. « Les Bas Prés » CS 70113 – 60761 Montataire Cedex.

(1) à 23°C et 50% d'humidité relative. ® Marque déposée par Akzo Nobel Decorative Paints France

2087011/01_CLP

PLAFOND
BLANC LUMIÈRE

CONSEILS D'UTILISATION

Peinture prête à l'emploi, ne pas diluer, bien mélanger avant application jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Pour un résultat parfait, suivre les indications suivantes :

Commencer par les coins et contours au petit rouleau ou au pinceau.

Appliquer généreusement au rouleau anti-gouttes (12mm) par carrés successifs de 1 m², en croisant les passes.

Terminer chaque carré en lissant la peinture dans le sens de la lumière.

Cette peinture est facile à appliquer. Nous recommandons de l'appliquer par une température comprise entre 10°C et 25°C, de ne pas interrompre le travail au milieu du plafond, de ne pas revenir sur les zones en cours de séchage et d'éviter les courants d'air lors de l'application. La résistance de la peinture sera obtenue après séchage à coeur du film, soit 28 jours. Après utilisation, refermer soigneusement ce pot pour une meilleur conservation de la peinture, le garder dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et du gel.

Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Eliminer le contenu et le récipient conformément aux réglementations locales, régionales, nationales ou internationales. Contient du (de la) : 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one, mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-iso-thiazol-3-one [n° CE 247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [n° CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique. Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 1 g/l COV.

Renseignements de sécurité : Tél. + 33 (0)3 44 31 39 39
Fiche de données de sécurité : www.quickfds.com
Akzo Nobel Decorative Paints France
Z.I. « Les Bas Prés » - C.S. 70113
60761 Montataire Cedex
Tél. + 33 (0)3 44 64 91 00

3L

±36m² surface selon absorption

6h(1) entre 2 couches

20mn(1) sec au toucher

FAIBLE ODEUR

Nettoyage à l'eau

Matériel nécessaire

AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today

Matthews™ BRAND SOLUTIONS UK
Riverside Drive, Cleckheaton
West Yorkshire, BD19 4DH
United Kingdom
+44 844 692 3591 www.mbs.co.uk

M 353562 v3		Tim	
Creation Date	24.6.2015	Date	17.7.2015
Product Name	BLANC LUMIERE		
Project Name	DV CEILING NEW PACK SIZE 10L		
Originator	Elodie Conort	Akzo CSE	-
Approver	Elodie Conort	Retouch	-
Dimensions	N/A	Brand	Dulux Valentine
Pack Size	2,5L+20%	Sub Brand	PLAFOND
Pack Type	Can	Barcode	3031520098083
Decoration	Label - In-Mold (IML) - White	Magnification	
Print Process	Offset Litho	Pack Code	2087011
Filling Site		Legacy Job	N/A
Cutter Ref			
Printer	Verstraete IML		
Pack Supplier	Jokey,		
Substrate	Plastic, white		
Retouched Images Placed	Yes/N/A	Spec. No.	P4404

NOTE: COLOUR SWATCHES IN LEGEND ARE PLACED AUTOMATICALLY AND ARE LINKED DIRECTLY TO THE COLOUR DATA WITHIN THE FILE, THEREFORE COLOURS MAY NOT BE ACCURATE UNTIL RETOUCHING AND REPRO HAS BEEN CARRIED OUT

2 10 30 60 100 Process Cyan
2 10 30 60 100 Dimensions
2 10 30 60 100 Process Magenta
2 10 30 60 100 Diecut
2 10 30 60 100 Gloss Varnish
2 10 30 60 100 Process Black
2 10 30 60 100 Akzo Global Blue
2 10 30 60 100 PANTONE 877 C