



Schémas
à télécharger

Une grande gamme de gâches spécifiques et d'astuces de pose vous permettront toutes les installations en un temps record.



Facilité d'installation

- Gain de temps de pose
- Gâches adaptées selon configuration de pose

Descriptif technique

DIMENSIONS ET TRINGLES

Dimensions pour 1900 PA/BM, 6800 PA/BM, SAFE PAD 733

- Hauteur maxi 2 500 mm en standard, largeur maxi 1 300 mm en standard, épaisseur maxi 80 mm
- PG Kit Mobil Clean pour grande hauteur : pour allongement jusqu'à 3 230 mm hors tout
- Tringle à coulisse 2 en 1 sans recoupe
- Peinture époxy

Dimensions 1600 et 6500 ALPHA

- Hauteur maxi : 2 350 mm, poids maxi de la porte : 200 kg
- Kit d'extension PGH pour portes grande hauteur
- Tringle et cache-tringle recoupable

Dimensions pour VEOLIS/AEROLIS

- Pour porte de hauteur maxi de 2 500 mm en standard
- Kit de tringle grande hauteur pour porte 3 200 mm maxi
- Système Mobil Clean (brevet déposé) : tringle à coulisse et cache-tringle 2 en 1 avec joint anti-bruit
- Aluminium, revêtement peinture époxy
- Basse fixe ou à coulisse en option
- Haute coulisse sans recoupe
- Course des tringles : 16 mm

Dimensions pour crémone pompier 740, 741 et 742 CFPF

- Pour porte de hauteur maxi de de 2 700 mm en standard
- Tringle grande hauteur pour porte 3 200 mm maxi
- Guide des pènes haut et bas en métal

GÂCHES

Antipanique 1900 PA

- Gâches médianes, hautes et basses en zamak, réglables, spécifiquement adaptées aux profils PVC et ALU, simple vantail ou double vantaux

Antipanique 1900 BM, 6800 BM

- Gamme de 4 gâches en acier, CFPF réglables et adaptées aux profils Bois et Acier, simple vantail ou double vantaux

Antipanique 1600, 6500 ALPHA

- Pour version 1 point : 1 gâche réglable + 4 cales, pour version 2 ou 3 points : 2 gâches + 4 cales (point latéral médian et point haut vertical) + 1 gâche de seuil (point bas vertical)
- En option : 2 gâches supplémentaires pour profil Alu, PVC et 2 gâches supplémentaires pour profil Bois ou Acier

SAFE PAD 733

- Gâches en standard : GAP 100 CFPF et GAP 80 CFPF
- Vis de fixation pour coulisseaux et gâches

VÉOLIS/AÉROLIS

- 3 gâches hautes réglables en standard + jeu de cales sécables (fournies dans la boîte). 3 types d'installation : voir notice de pose
- 2 gâches spécifiques pour porte à recouvrement de 13 à 23 mm

Crémones 740, 741 et 742 CFPF

- Gâche basse réglable
- Gâche haute avec enjoliveur peint époxy pour porte à recouvrement GAP170 E20 / GAP170E30
- 4 cales de réglage sécables en plastique