

# INTENS

## Lasure

• Tenue 4 ans\*

● TRAVAUX COURANTS

1L +/- 12m<sup>2</sup>  
pour une couche

# INTENS

Tenue 4 ans\*

Cette lasure INTENS protège vos bois extérieurs des intempéries, des UV et de l'humidité. Elle est recommandée pour la décoration et la protection de bois extérieurs : portes, fenêtres, volets, portails, clôtures...

**30min**  
Au toucher

**4h**  
Entre 2 couches

**8h**  
Complet

**OUTILS**

Pinceau, rouleau ou pistolet (Sans dilution)

**NETTOYAGE OUTILS**

White spirit

**RENDEMENT**

**1L**  
± 12m<sup>2</sup>

Pour une couche

**PRÉPARATION DES BOIS :**

Les supports doivent être propres, sains, secs et non gras. Le résultat dépend de la préparation de vos supports. **Sur bois bruts :** Poncez légèrement la surface. Arrondissez au préalable les angles vifs par un léger ponçage. Appliquez de façon préventive le traitement universel FLEXELL pour éviter les attaques d'insectes ou de champignons, puis la sous couche avant lasure bois durs, exotiques et résineux. **Sur bois exotiques et résineux :** Dégraissez à l'acétone. Appliquez le traitement universel FLEXELL puis la sous couche avant lasure bois durs, exotiques et résineux. **Sur les bois déjà lasurés :** Grattez les parties non adhérentes et les écailles. Arrondissez les angles vifs par un léger ponçage pour une protection prolongée. Lessivez, rincez et laissez sécher. Si certaines parties du bois sont à nues, appliquez le traitement universel FLEXELL. **Sur bois contaminés :** Grattez, nettoyez puis badigeonnez abondamment votre bois avec le traitement universel FLEXELL, puis appliquez la sous couche avant lasure bois durs, exotiques et résineux. Pour une protection prolongée, arrondissez tous les angles vifs par un léger ponçage avant d'appliquer la lasure. **Sur bois peints ou vernis :** Il est nécessaire de remettre le bois à nu avant de procéder comme sur bois bruts.

**APPLICATION :**

Agitez avant l'emploi. Appliquez en 2 couches au pinceau bois universel, au pistolet ou au rouleau. Appliquez la première couche dans le sens des fibres du bois. Laissez sécher pendant 4 heures minimum. Ponçez très légèrement au papier de verre fin (240), dépoussiérez et appliquez la deuxième couche. Sur bois neufs ou très exposés en extérieur (orientation sud/ sud-ouest), il est recommandé d'appliquer une 3<sup>ème</sup> couche. En entretien une couche peut suffire et une lasure incolore peut être appliquée pour renforcer la protection du bois sans le foncer. Température d'application : 12°C à 25°C. Évitez toute application en plein soleil, sur bois gelés, givrés ou très chauds, par temps pluvieux ou humide.

**NETTOYAGE ET CONSERVATION :**

Nettoyez vos outils au white spirit. Refermez la boîte après utilisation et conservez-la dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité. Après ouverture, stockez en position verticale dans l'emballage d'origine soigneusement fermé.

**TENUE 4 ANS\* :**

Tenue 4 ans valable : Sur bois neufs hors bois peu imprégnables (mélèze, chêne, red cedar, iroko, wenge...) ou sur bois anciens sains et remis à nu. L'humidité du bois doit être inférieure ou égale à 18%. Sur boiseries verticales uniquement hors bois en contact avec le sol. Durée variable en fonction de la densité de la teinte. Plus la teinte est foncée, mieux elle résiste. ATTENTION : l'incolore s'utilise uniquement sur une ancienne lasure colorée pour éviter de la foncer ou en mélange pour éclaircir les autres teintes. Bois traités au préalable avec un produit de traitement insecticide et fongicide FLEXELL. Pour une bonne tenue du produit, respectez les conseils de préparation et d'application.

**ATTENTION - Contient des acides gras de tallol, des trimères d'acides gras insaturés en C18 et de la méthylethylcetoxime. Peut produire une réaction allergique. Liquide et vapeurs inflammables. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale).**

Valeur limite en UE pour ce produit : (Cat A/e) : 400 g/l (2010).  
Ce produit contient au maximum 400 g/L COV.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égoût, dans l'évier, les toilettes et la poubelle. Veillez à apporter le contenant vide ainsi que les produits non utilisés dans une déchetterie. Refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la lasure. Réutiliser la lasure est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Évitez le gaspillage de lasure : faites une estimation de la quantité dont vous avez besoin. 1L de lasure permet de couvrir 12m<sup>2</sup>.

Made in France  
Emb. 39 199 B  
5035787

**Volume net : 1Le**

L'ensemble peut bouger horizontalement. Distance entre le spot et le papillon : entre 85 et 105 mm.

Centre du papillon position vertical à déterminer

8

115

13

mm 136 zone imprimable

mm 115 zone textes

**ÉVOLUTION**

12, rue des sablières  
(z.i.) Tournai ouest II  
B-7503 Froyennes

Mélanie ducatez

Tel. +32 (0)69 250 523  
melanie.ducatez@evolutioncom.eu

<p><b>File number :</b> 20160859</p> <p><b>File name :</b> PEINTURE INTENS 1L-4ans</p> <p><b>Customer :</b> BRICOMAN</p> <p><b>Die cut :</b> 344 x 136</p> <p><b>Gencod :</b> 000000000000</p>	<p><b>Date version :</b> <span style="font-size: 24px; font-weight: bold; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">4</span></p> <p>16/10/31</p>
<p><b>Printing color</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: cyan; margin-right: 5px;"></div> <span>Cyan</span> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: yellow; margin-right: 5px;"></div> <span>Yellow</span> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> <span>-</span> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: magenta; margin-right: 5px;"></div> <span>Magenta</span> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> <span>Black</span> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> <span>-</span> </div> </div>	<p><b>Diecut color</b></p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: purple; margin-right: 5px;"></div> <span>Purple</span> </div>

This file is not ready to print. Trapping and overprinting will be done by the reprohouse

0 mm      50 mm      100 mm