

# COLLE TOILE DE VERRE

## PRÊTE À L'EMPLOI

Pour toutes les toiles de verre à peindre

Application facile et rapide au rouleau

# 10 kg

(env. 50 m<sup>2</sup>)

**BOSTIK S.A.**  
420, rue d'Estienne d'Orves  
92700 Colombes  
Tél : 01 49 00 90 00

**CONTIENT DES BIOCIDES :** CONTIENT BIT ET C(M)IT/MIT (3:1). PEUT PRODUIRE UNE RÉACTION ALLERGIQUE. NOCIF POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES, ENTRAINE DES EFFETS NÉFASTES À LONG TERME. EN CAS DE CONSULTATION D'UN MÉDECIN, GARDER À DISPOSITION LE RÉCIPIENT OU L'ÉTIQUETTE. TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. ÉVITER LE REJET DANS L'ENVIRONNEMENT. ÉLIMINER LE CONTENU/RÉCIPIENT DANS UNE USINE D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS HOMOLOGUÉE.

# COLLE TOILE DE VERRE

## PRÊTE À L'EMPLOI

**UTILISATION :** Colle prête à l'emploi pour la pose de tout type de toile de verre à peindre sur murs et plafonds.

**SUPPORTS :** Les fonds doivent être plans, propres, sains, secs, solides, normalement absorbants et non exposés à des remontées d'humidité.

Enlever les anciens papiers peints. Les fonds trop absorbants ou pulvérulents devront être préparés préalablement. Les fonds bloqués (plusieurs couches de peinture, ...) devront être poncés.

**CONSEILS DE POSE :** Encoller uniformément le mur avec un rouleau à poils moyens ou une spatule sur une surface légèrement supérieure à la largeur du lé. Appliquer le lé directement sur le mur encollé, en ayant pris soin de vérifier l'aplomb. Maroufler soigneusement à l'aide d'une spatule plastique dans le sens vertical. Appliquer le lé suivant en l'ajustant bord à bord avec le premier. La colle fraîche et les taches se nettoient à l'eau.

**MISE EN PEINTURE :** Attendre le séchage complet de la colle pour procéder à la mise en peinture : minimum 24 h.

**CONSOMMATION :** env. 200 g/m<sup>2</sup>.

**TEMPS OUVERT :** 30 mn à 20°C.

**AVANTAGES :** Application facile et rapide au rouleau. Pouvoir glissant permettant un ajustement aisé des lés.

**STOCKAGE :** 1 an en emballage d'origine non ouvert à l'abri du gel. Température d'utilisation : de 10 à 25°C.



20023957



Service consommateur :  
**Bostik S.A.**  
420 rue d'Estienne d'Orves  
92700 COLOMBES  
Phone : 06 44 60 14 96  
www.bostik.com



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

EMB : 77127

**miller** GRAPHICS GROUP  
Miller Graphics Limoges  
10 -12, rue Léon Walras  
Z I de Magré - 87006 Limoges  
FRANCE  
Tél. 05 55 30 04 55  
www.millergraphics.com



CLIENT	BOSTIK
REFERENCE	OTHER-C.TDV 1Px SP 10KG /P33-20023957-30241221 Steel Drums
ORDER N°	00489130-001-001
BARCODE N°	3549210020110
CSR	Marion Champelovier
OPERATOR	CL
PROOF / DATE	Approval N°2 - 30-Nov-21

Noir	K
Texte	1,56%
	7,49%

UNIT SIZE	SX JET 110 B114 mm
INK NUMBER	2
SH2	
DEVELOPMENT	0
PLATE	DWS NM 0.73
SCREEN RULING	90
PRINTING SIDE	reverse
PLAN	

**FOR APPROVAL** Please verify this proof carefully concerning lay-out, size, texts and barcode. For the Pantone® colours please refer to the latest Pantone® colour guide. After your approval on the above we can proceed to the next stage of your project. Please valid this proof by signature and send it back to us. Thank you.

**CLIENT SIGNATURE**

Date: \_\_\_\_\_