

## Peinture d'Étanchéité pour Terrasse et Balcon : ARCATERRASSE

Reference: p-3700043460010



### DESCRIPTION PRODUIT

## Résine d' Étanchéité | Peinture Etanche pour Terrasses

Arcaterrasse est une résine colorée circulable qui assure une étanchéité complète permettant de protéger et décorer le sol de votre terrasse en matériaux traditionnels : béton, ciment ... Arcaterrasse, [peinture d'étanchéité terrasse](#), ne résiste pas à la stagnation d'eau prolongée, si présence d'eau plusieurs solutions possibles:

1. Présence de creux : ragréer.
2. Si pente nulle : réaliser une chape avec pente (minimum 1.5%)
3. Les évacuations d'eau devront être correctement dimensionnées par rapport à la surface de la terrasse.
4. Si vous ne pouvez pas ragréer: utilisez plutôt la résine d'étanchéité Arcathan qui est conçue pour les surfaces plates avec présence de stagnation d'eau

Retrouvez toute la gamme [produit pour rendre sa terrasse étanche](#) sur notre site.

### AVANTAGES PRODUIT

Arcaterrasse est une résine colorée circulable qui assure une étanchéité complète permettant de protéger et décorer le sol de votre terrasse en matériaux traditionnels : béton, ciment ...

- Mise en oeuvre facile et rapide, s'applique comme une simple peinture.
- Imperméabilise les supports à traiter empêchant toute pénétration d'eau.
- Aspect décoratif mat.
- Haute élasticité.
- Bonne résistance aux agressions climatiques.
- Microporeux: laisse respirer le support, régularise les échanges entre les fonds et l'air ambiant.
- Excellente résistance aux agressions climatiques : ultraviolets, gel.
- Résiste au trafic piétonnier, jardinières, mobiliers ( éviter les chocs avec des objets à angle vif).
- Souplesse du revêtement exceptionnelle permettant de traiter les microfissures stabilisées.
- Ne contient aucun produit bitumineux.
- Adhère sur tout support.
- Sans odeur.
- Existe en plusieurs coloris: sable, gris ciment, gris basalte, tuile, taupe, vert.



La garantie est délivrée pour l'application de notre résine d'étanchéité réalisée par un professionnel agréé et formé par notre usine Arcane Industries ( voir condition avec l'applicateur).

Si vous avez besoin d'un applicateur, merci de nous contacter directement par mail ou téléphone.

## DESTINATION

Balcons, Toits terrasses, Terrasses, Escaliers, Loggia.

## MATÉRIAUX ELIGIBLES

Arcaterrasse adhère sur tout type de support : bois, dalle béton, chape ciment, carrelage (sur carrelage: ponçage obligatoire, entoilage généralisé vivement conseillé). Arcaterrasse peut être aussi appliqué sur sols en intérieur également (sous sols, caves..).

Voir également toutes les [résines d'étanchéité](#) pour les autres destinations.

### APPLICATION

## OUTILS REQUIS

Rouleau

## PRÉPARATION DU SUPPORT

- La surface d'application doit être propre, sèche, dépoussiérée, exempte de graisse ou de parties friables.
- Brosser et dépoussiérer le support.
- Éliminer algues, dépôts verts et moisissures au moyen de notre Traitement-fongicide.
- Laisser sécher le support avant d'appliquer (l'humidité résiduelle dans le support doit être inférieure à 5%)

## MISE EN OEUVRE

- Réparer les fissures vivantes au préalable : [fiche conseil traitement de fissures terrasses](#).
- Traiter les petites fissures, les liaisons et jonctions avec notre [mastic polyuréthane incolore](#) ou [mastic PU](#).
- Attendre 28 jours avant de peindre le béton frais (dalle neuve).
- Éliminer si nécessaire les dépôts calcaires (remontées de laitance) par lavage au [décapant voile ciment](#).
- S'assurer que le support soit parfaitement sec avant application de la peinture.
- Appliquer à l'aide d'un [rouleau poils longs \(monture ici\)](#) ou d'un [pinceau](#) (angles de murs, parties difficilement accessibles). **Grandes surfaces** : Appliquer à l'aide d'un [rouleau spécial grandes surface \(monture ici\)](#).
- Appliquer une sous-couche constituée de 50% de produit et de 50 % d'eau et laisser sécher de 1h à 2h.
- Appliquer 2 couches de produit pur à raison de 0,75 L/m<sup>2</sup> par couche à 24 H d'intervalle.
- Sur les supports fortement fissurés, un entoilage généralisé est vivement conseillé.

## RECOMMANDATIONS

- Appliquer par température supérieure à 5°C et inférieure à 30°C (Ne pas dépasser 35°C). Ces conditions devront être respectées durant les 24 heures suivant l'application.

- Ne pas appliquer par temps orageux, pluvieux, ou en plein soleil.
- Ne pas appliquer sur les toitures terrasses accessibles à la circulation des véhicules légers et lourds.
- Ne pas recouvrir l'étanchéité terrasse Arcaterrasse de gravier.
- Sur les supports farinant, appliquer notre [fixateur de fond avant peinture](#) FIXEFOND.
- Bien respecter les dimensions des relevés d'étanchéité 10 à 15 cm minimum.

## PROTECTION

Ce produit ne nécessite pas de protection particulière

## SÉCHAGE

- Séchage (20°C) : 6 heures
- Recouvrable : 24 heures minimum
- Circulable : 48 heures minimum

## ENTRETIEN

- Nettoyage : Utiliser un détergent classique ou notre produit spécifique Nettoyant carrelage sols.
- Rénovation : Utiliser notre produit spécifique de rénovation des revêtements d'étanchéité.

## CONSUMMATION

Deux couches minimum sont indispensables pour une bonne étanchéité : 1.5 litres par m<sup>2</sup> au total (sous-couche d'accroche comprise). Il est primordial de respecter cette consommation minimum. En cas d'entoilage généralisé, la consommation totale sera de 1.8 litres par m<sup>2</sup>.

Utilisez comme aide notre [outil de consommation](#) pour calculer la quantité nécessaire de produit.

## CONSERVATION

Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé.