

Barre à 135°

Réf. 5081P2

Inox poli brillant UltraPolish, 2 points de fixation



DESCRIPTION

Barre à 135° - Réf. 5081P2

Barre coudée à 135° Ø 32.

Utilisation comme barre d'appui (partie horizontale) ou de relèvement (partie à 135°) pour WC, douche ou baignoire.

Utilisation indifféremment à gauche comme à droite.

Dimensions : 400 x 400 mm. Epaisseur de tube : 1,5 mm.

Tube Inox 304 bactériostatique.

Finition Inox poli brillant UltraPolish, surface sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.

Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif "ArN-Securit").

Ecartement entre la barre et le mur de 40 mm : Encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.

Fixations invisibles par platine 3 trous, Inox 304, Ø 72.

Livrée avec vis Inox pour mur béton.

Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Barre garantie 10 ans. Marquage CE.

AVANTAGES



Inox 304 : limite le développement bactérien



Testée à plus de 200 kg



Ecartement au mur de 40 mm : encombrement minimum



UltraPolish : surface lisse facile à nettoyer

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Barre à 135° - Réf. 5081P2

Hauteur	400 mm
Longueur	400 mm
Diamètre	Tube Ø 32, platine Ø 72
Ecartement au mur	40 mm
Epaisseur	1,5 mm
Finition	Inox 304 poli brillant UltraPolish
NORMES ET CERTIFICATIONS	
GARANTIE	

