



## Bande d'armature d'étanchéité pour fissure : ARCATISSU

### DESCRIPTION PRODUIT

## ARMATURE ÉTANCHÉITÉ BANDE À FISSURES - ARCATISSU

ARCATISSU armature fissures est une bande polyester non tissée, qui grâce à son isotropie et sa résistance remarquable, permet le renfort et le recouvrement des joints et fissures, et l'entoilage des surfaces importantes. Elle s'utilise avec notre peinture d'étanchéité toiture Arcafil, notre peinture d'étanchéité pour toits plats Arcathan et notre peinture d'étanchéité terrasse Arcaterrasse et est spécialement recommandée en cas de fissures vivantes ou importantes, joints de préfabrifications, cassures, jonctions et liaisons. Toitures et terrasses, Faîtages, Rives, Chenaux, Acrotères, Souches de cheminée, Solins, Chenaux et gouttières

4 conditionnements :

Sachets de 10 cm x 10 m, 20 cm x 10 m, 15cm X 10m

Rouleaux de 1 m x 10 m, 1 m x 50 m

### AVANTAGES PRODUIT

- Fibre polyester, non tissée, 50 g/m<sup>2</sup>.
- 100 % polyester non tissé
- Excellente résistance
- Elasticité importante : permet le pontage des discontinuités du support par marouflage dans le revêtement étanchéité toiture.

Qualités et performances : ARCATISSU résiste parfaitement aux contraintes mécaniques les plus intenses (phénomène de dilatation). On peut ainsi procéder en toute sécurité à l'entoilage de surfaces importantes, et au pontage de joints, cassures et fissures, jonctions et liaisons.

### DESTINATION

Toitures - Terrasses - Faîtages - Rives - Chenaux - Acrotères - Souches de cheminée - Solins - Chenaux et gouttières.

Pour renforcer notre système SPEC Arcaspec en salle de bains nous vous conseillons plutôt d'utiliser la bande de renfort Arcarenfort.

## MATÉRIAUX ELIGIBLES

Tuiles, ardoises, zinc, tôles galvanisées, béton, fibre ciment, revêtements bitumineux.

### APPLICATION

## OUTILS REQUIS

Maroufleur plastique.

## PRÉPARATION DU SUPPORT

En fonction du type de renfort à réaliser, une préparation préalable du support est indispensable. Les fonds doivent être propres, non gelés, sains, secs, dépoussiérés, compacts et préparés selon les règles de l'art (voir DTU 59.1, DTU 59.2, 43 et 43.1) et normes en vigueur, exempts de toutes parties non adhérentes.

Éliminer les dépôts verts, algues et lichens à l'aide de notre traitement fongicide.

Dégraissier les surfaces à l'aide du rénovateur façade.

## MISE EN OEUVRE

Couper la dimension nécessaire d'Arcatissu armatures fissures pour recouvrir la réparation et mettre en oeuvre selon les recommandations d'utilisation décrites dans la fiche de la peinture d'étanchéité choisie.

## RECOMMANDATIONS

Pour le traitement des surfaces importantes, chaque bande d'ARCATISSU recouvrira la précédente d'au moins 5 cm (chevauchement des lés).

## PROTECTION

Arcatissu ne nécessite aucune protection dans la mesure où il est recouvert par une peinture ou résine d'étanchéité.

## SÉCHAGE

Se reporter à la fiche produit de la peinture ou résine choisie.

## ENTRETIEN

Se reporter à la fiche produit de la peinture ou résine choisie.

### CONSOMMATION

Pour les traitements de fissures, liaisons et jonctions, couper à la longueur requise.

Pour un entoilage généralisé d'une surface : tenir compte du chevauchement de 5 cm des lés ainsi que des relevés d'étanchéité de 10 cm sur tout le périmètre de la surface à traiter.

### CONSERVATION

Sans limitation.



FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 1995

PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ - PEINTURES & ENDUITS DÉCORATIFS

FICHE DE MISE EN OEUVRE

video

## Vidéos