

CALA + AIR CHAUFFAGE CENTRAL - LN-IFS

?



- > Symétrique
- > Soufflerie intégrée



LES PLUS

- **Un soufflant 1000 W "invisible"** fixé au dos du radiateur. Il dispose d'un habillage dans la couleur du radiateur.
 - **Une salle de bains chaude, même l'été !**
 - Quand la chaudière est à l'arrêt (été/intersaison), activation de la fonction soufflant 1000 W pour chauffer la salle de bains.
- 3 fonctions en 1** : radiateur seul, radiateur + soufflant, soufflant seul.

DESCRIPTIF

- Radiateur sèche-serviettes en acier à base de tubes ronds diam.25 mm horizontaux, soudés sur collecteurs verticaux diam. 38 mm, équipé d'un soufflant 1000 W.
- **Fabriqué en Union Européenne.**
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Teinte de base blanc Pure White 603 (RAL 9016).
- Gabarit de pose livré dans l'emballage.
- Pression de service 4 bars (400 kPa).
- Température de service maximale 110°C.
- **Soufflant chauffant 1000 W intégré en partie arrière.**
- 4 consoles murales réglables, dans la couleur de l'appareil, livrées dans l'emballage.
- 50 teintes au choix.

Saillie au mur
128 mm
Régulation



COMMANDE INFRAROUGE IRS BLANCHE

Fonctionnement du soufflant par la commande IRS:

- Affichage digital de l'heure
- Deux programmations journalières du soufflant

-Déclenchement du soufflant de 15 à 120 min par pas de 15 min

-Fixation murale ou sur socle (fourni)

-Alimentation 2 piles LR03 (incluses).

Raccordements

- 4 orifices 1/2" raccordement par-dessous uniquement. - Purgeur d'air 1/2" à jet orientable fourni. - Bouchon chromé 1/2" fourni. - Axe manchon de raccordements au mur = 83 à 87 mm.

OPTIONS

- Une palette de 50 teintes au choix.

- Une large gamme d'accessoires (patères, porte serviettes, ...).

- Pack robinetterie design.

RÉFÉRENCE	PUISSANCE C. CENTRAL ? T50K	PUISSANCE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)
LN112-050IFS	612	1 000	1 198	496
LN172-050IFS	880	1 000	1 718	496
LN180-050IFS	973	1 000	1 798	496