

## Brosseuse TRINOXFLEX

### BBE 14-3 110 Set

Référence 461.504



#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 Watt
Puissance utile	880 Watt
Ø outil max.	120 mm
Largueur de l'outil	100 mm
Emmancement	19 mm
Vitesse de rotation à vide	1000-3500 /min
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	335 x 190 x 210 mm
Poids	2,9 kg

#### Brosseuse TRINOXFLEX

- + Electronique à microprocesseur: présélection de la vitesse de rotation, pas de perte en charge, génératrice tachymétrique, démarrage progressif, anti-redémarrage électronique, protection contre les surcharges et disjoncteur thermique
- + Adaptateur d'outil unique avec raccord rapide pour le changement sans outil des adaptateurs système à des fins de satinage, de ponçage à bande pour tubes et de brossage
- + Adaptateur de brosse avec carter de protection amovible et raccord d'aspiration de 32 mm de diamètre pour un travail peu poussiéreux. Butée de guidage incluse permettant le satinage de pièces étroites pour un ponçage linéaire
- + Changement d'outil de ponçage sans outil grâce au système breveté de changement rapide
- + Module électronique entièrement résiné pour éviter tout dommage liés aux poussières métalliques. La triple protection du bobinage réduit l'usure du moteur, augmente la durée de vie
- + Dispositif d'arrêt de broche
- + Pour le travail peu poussiéreux des surfaces en métal et en acier inoxydable. Également pour brosser, structurer et nettoyer les surfaces en bois

#### Équipement de base

1 adaptateur de brosse BB 100	461.555
1 brosse nylon D110/85 P46	465.135
1 brosse acier à fils torsadés D100/85	465.178
1 coffret de transport L-BOXX® 238	414.093
1 insert de coffret	451.991